

Spartineve modello LPI
 con attacco a piastra modello UNI / ASS 120.60
 parallelogramma
 inclinazione 40°
 sistema di sicurezza idropneumatico

<i>MODELLO</i>	<i>INCLINAZIONE</i>	<i>LARGHEZZA ALERONE</i>	<i>INGOMBRO STRADALE</i>	<i>LARGHEZZA COLTELLO</i>	<i>APERTURA DI SGOMBERO</i>	<i>MIN-MAX H.ALERONE</i>	<i>PESO</i>	<i>MARTINETTO DI SGANCIO</i>
LPI 260	36°	2600 mm	2100 mm	2610 mm	2100 mm	900-1000 mm	540 Kg	Tipo L
LPI 280	36°	2800 mm	2260 mm	2810 mm	2260 mm	1000-1150 mm	680 Kg	Tipo L
LPI 300	40°	3200 mm	2450 mm	3010 mm	2300 mm	1150-1250 mm	740 Kg	Tipo L
LPI 310	40°	3400 mm	2600 mm	3110 mm	2380 mm	1250-1400 mm	954 Kg	Tipo L
LPI 330	40°	3600 mm	2750 mm	3310 mm	2540 mm	1250-1400 mm	1050 Kg	Tipo M
LPI 350	40°	3800 mm	2930 mm	3510 mm	2700 mm	1250-1400 mm	1080 Kg	Tipo M